

# WOODY Träpelletsspanna



WOODY

www.biocomfort.se

- 4 stråks panna med underförbränning.
- Lodräta rökkanaler.
- Effektiv och kompakt konstruktion.
- Stora luckor för inspektion och rengöring.
- Enkel att rengöra.
- Hög verkningsgrad 91 - 94%.
- EN 303-5 godkänd (inkl Sverige).
- Godkänd av tryckexpansion.
- Energi, Miljö klass A. A.
- Hål i vänster och höger sida för träpelletsbrännaren.
- Inkluderar överhettningsskydd.
- Woody är bra isolerad.
- Woody är lätt att underhålla.

Modell Woody	S	M	L
Effekt.	16-30 kW	40-60 kW	60-80 kW
A. Höjd.	1142 mm	1272 mm	1272 mm
B. Djup.	750 mm	896 mm	1003 mm
C. Bredd utan brännare.	513 mm	643 mm	743 mm
D. Höjd rökrörsanslutning.	885 mm	997 mm	997 mm
E. Höjd returledning.	276 mm	276 mm	283 mm
F. Höjd matarledning.	1030 mm	1161 mm	1154 mm
Rökrörsanslutning utv. Diam.	130 mm	150 mm	180 mm
Anslutningar.	3/4"	1"	1 1/4"
Avtappning.	1/2"	1/2"	1/2"
Vikt tom.	250 Kg	300 Kg	350 Kg
Vatten volym.	35 L	65 L	105 L
Art. Nr.	601630	601660	601680



WOODY

Tillbehör WOODY	Beställnings nummer
Drag Stabilisator universal dragex	100601
Silo 320 liter 82 x 82 x 130cm Röd	100320-röd
Silo 320 liter 82 x 82 x 130cm Grå	100320-grå
Silo 320 liter 82 x 82 x 130cm Galv.	100320-galv
Silo topp lock med handtag	100321

ÅTERFÖRSÄLJARE



Woody serien säljs via återförsäljare i Sverige.  
SCEAB Vat: SE556452935101